

# Fernsprechschrank

(für feuchte Räume)  
für OB- und ZB-Fernsprecher



Der Fernsprechschrank ist für feuchte Räume und unterirdische Anlagen konzipiert. Er schützt den OB- / ZB-Fernsprecher vor Feuchtigkeit und Beschädigungen in rauher Umgebung. Optional kann ein Betauungsschutz mitgeliefert werden.

## Mögliche Einsatzgebiete:

- Eisenbahnen
- Bergbahnen / Seilbahnen / Skilifte
- Industrie
- Wehrtechnik
- Rettungswesen
- Sicherheitswesen

## Leistungsmerkmale:

- Schutz vor Feuchtigkeit
- Betauungsschutz (optional)
- mit integrierter Anschluss-Dose

## Technische Daten:

### - Material:

- Gehäuse und Tür:  
aus glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester GFK
- alternativ: Tür mit Sichtfenster  
aus Acrylglas, schlagfest 3,0 mm, mit umlaufenden Gummiprofil

### - Gewicht:

- Gehäuse ohne Sichtfenster 7,9 kg
- Gehäuse mit Sichtfenster 8,0 kg

### - Farbe:

RAL 7032

### - Schutzart:

- Gehäuse ohne Sichtfenster IP 66
- Gehäuse mit Sichtfenster IP 56

### - Lieferumfang:

- mit Wandhalterung und Betauungsschutz montiert  
(Betauungsschutz mit Netzanschluss 230 Volt, andere Ausführung möglich)

## Artikel-Nr.:

- 61101: Schrank ohne Sichtfenster
- 61102: Schrank mit Sichtfenster
- 61103: Schrank ohne Sichtfenster mit Betauungsschutz
- 61104: Schrank mit Sichtfenster mit Betauungsschutz

## Anwendungen:

- in Feuchträumen (Tunnel, unterirdische Anlagen) oder im Freien