

Rufstrom - Innenwecker WK 953



Das Tonrufweitgerät mit 1 mF Kondensator (Telefon-Nebenwecker) wird als zusätzliche Signalisierung für Telefone in Innenräumen mit piezokeramischem Schallwandler verwendet.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Telekommunikation
- Industrie
- Endanwender
- zum Gebrauch im Telekommunikationsnetz

Leistungsmerkmale:

- elektronischer Dreitonruf in Lautstärke und Klangbild (Tonfolgefrequenz) verstellbar
- 3-Tonruf
- Aufputz-Ausführung

Technische Daten:

Lautstärke (Kleinhallraum)
Betriebsspannung
Frequenzbereich
Scheinwiderstand bei 50 Hz
Tonfolgefrequenz
Tonfrequenzen
Gehäuse aus Thermoplast
Funkstörgrad N
Gewicht
Farbe
Abmessungen L x B x H ca. in mm

≥ 95 dB (A)
25 - 60 V ~
23 - 54 Hz
 ≥ 8 k Ω
2,5 - 25 Hz einstellbar
800 Hz 1067 Hz 1333 Hz

150 g
elfenbein
115 x 80 x 39

Artikel-Nr.:

60137

Zulassungen:

- ZZF-Zulassung 119/010
- CE-Kennzeichen

Anwendungen:

- für Innenräume
- zur zusätzlichen Signalisierung in Räumen ohne Telefon