

Rufstrom - Innentonruf WK 954 AP



Das Tonrufweitgerät mit Kondensator und optischer Anzeige wird als zusätzliche Signalisierung für Telefone in Innenräumen in Aufputz - Ausführung verwendet.

Der **Anschluss** des Tonrufweitgerätes erfolgt wahlweise über **a - b** oder **w - Ader**.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Telekommunikation
- Industrie
- Endanwender
- zum Gebrauch in Telekommunikationsnetzen europaweit einsetzbar

Leistungsmerkmale:

- elektronischer Dreitonruf in Lautstärke und Klangbild (Tonfolgefrequenz) verstellbar
- optische Anzeige bei Ruf durch Leuchtdiode
- Aufputz-Ausführung

Technische Daten:

Lautstärke (Kleinhallraum)
Betriebsspannung
Frequenzbereich
Scheinwiderstand bei 50 V ~
Tonfolgefrequenz bei 25 Hz
Tonfrequenzen
Gehäuse aus Thermoplast
Funkstörgrad N
Kabeleinführung wahlweise von oben oder unten
Gewicht
Farbe
Abmessungen L x B H ca. in mm

≥ 98 dB (A)
25 - 60 V ~
23 - 54 Hz
≥ 8 k
2,5 - 25 Hz einstellbar
800 Hz, 1.067 Hz, 1.333 Hz

70 g
perlweiß / RAL 1013
80 x 65 x 31,5

Artikel-Nr.:

60164

Zulassungen:

- ZZF-Zulassung 119/024
- CE - Kennzeichen

Anwendungen:

- für Innenräume
- zur zusätzlichen Signalisierung in Räumen ohne Telefon