Rufstrom - Innentonruf WK 958 UP

Das Tonrufzweitgerät mit Kondensator und optischer Anzeige wird als zusätzliche Signalisierung für Telefone in Innenräumen in Unterputz - Ausführung verwendet.
Ein Telefon mit TAE - Stecker Kodierung F kann direkt an das Tonrufzweitgerät angesteckt werden.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Telekommunikation
- Industrie
- Endanwender
- zum Gebrauch im Telekommunikationsnetz

Artikel-Nr.:

60189

Zulassungen:

- BZT-Zulassung A350102C
- CE - Kennzeichen

Leistungsmerkmale:

- elektronischer Dreitonruf in Lautstärke und Klangbild (Tonfolgefrequenz) verstellbar
- optische Anzeige bei Ruf erfolgt durch Leuchtdiode
- Unterputz-Ausführung

Anwendungen:

- für Innenräume
- zur zusätzlichen Signalisierung in Räumen ohne Telefon

Technische Daten:

Lautstärke (Kleinhallraum)	≥ 98 dB (A)
Betriebsspannung	25 - 60 V ~
Frequenzbereich	23 - 54 Hz
Scheinwiderstand bei 50 V ~	≥ 8 kΩ
Tonfolgefrequenz bei 25 Hz	2,5 - 25 Hz einstellbar
Tonfrequenzen	800 Hz, 1.067 Hz, 1.333 Hz
Gehäuse aus Thermoplast	
Funkstörgrad N	
Für UP - Dose d = 58 mm (Schalterdose)	
Gewicht	75 g
Farbe	perlweiß / RAL 1013
Abmessungen L x B x H ca. in mm	80,5 x 80,5 x 47

signaltechniksprengergmbh
Zum Kugelfang 24
D - 95119 Naila
Deutschland
phone +49 92 82 / 9638-400
fax +49 92 82 / 9638-430
e-mail: info@sts-sprenger.de
www.sts-sprenger.de