

Rufstrom - Innentonruf WK 958 AP



Das Tonrufweitgerät mit Kondensator und optischer Anzeige wird als zusätzliche Signalisierung für Telefone in Innenräumen in Aufputz - Ausführung verwendet.

Ein Telefon mit TAE - Stecker Kodierung F kann direkt an das Tonrufweitgerät angesteckt werden.

Der **Anschluss** des Tonrufweitgerätes erfolgt wahlweise über **a - b** oder **w - Ader**.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Telekommunikation
- Industrie
- Endanwender
- zum Gebrauch im Telekommunikationsnetz

Leistungsmerkmale:

- elektronischer Dreitonruf in Lautstärke und Klangbild (Tonfolgefrequenz) verstellbar
- optische Anzeige bei Ruf durch Leuchtdiode
- Aufputz-Ausführung

Artikel-Nr.:

60188

Zulassungen:

- BZT-Zulassung A350100C
- CE - Kennzeichen

Anwendungen:

- für Innenräume
- zur zusätzlichen Signalisierung in Räumen ohne Telefon

Technische Daten:

Lautstärke (Kleinhallraum)	≥ 98 dB (A)
Betriebsspannung	25 - 60 V \sim
Frequenzbereich	23 - 54 Hz
Scheinwiderstand bei 50 V \sim	≥ 8 k
Tonfolgefrequenz bei 25 Hz	2,5 - 25 Hz einstellbar
Tonfrequenzen	800 Hz, 1.067 Hz, 1.333 Hz
Gehäuse aus Thermoplast	
Funkstörgrad N	
Kabeleinführung wahlweise von oben oder unten	
Gewicht	75 g
Farbe	perlweiß / RAL 1013
Abmessungen L x B x H ca. in mm	80 x 65 x 31,5